

HIKOKI
UNLEASH the NEXT

コードレス磁気ボール盤
36V-2.5Ah BM 36DA形

高所や
電源のとれない
現場に最適!

作業場所を選ばない
コードレス!

NEW



機体の状態が一目でわかる
パイロットランプ付!

200mm H形鋼フランジに
穴あけが可能!

NEW eMOTOR
MULTI VOLT
ブラシレスモーター
高効率で経済的

全高
149
mm



高所や
電源のとれない
現場に最適!

作業場所を選ばない コードレス!

充実の安全機能で 穴あけをサポート!



パイロットランプが5つのカラーでお知らせ!

本体浮きの検知 本体の浮き、磁力低下を検知

磁石スイッチを押すと板厚を検知

点滅状態
異常あり (自動停止)

十分 (作業可)

最小板厚に近い (作業可)

板厚不十分 (作業不可)

負荷の検知 電気ドリルにかかる負荷を確認

軽負荷 中負荷 過負荷 過負荷(停止直前) 過負荷(自動停止)

作業可能 → 注意 → 停止

(注)過負荷状態で使用を続けると、本体保護のため電気ドリルが停止します。

200mm
H形鋼フランジに
穴あけが
可能!

149mm



LEDライト



持ち運びに便利な
ハンドル

シンプルな配置で見やすい
スイッチパネル

左右付け替えが可能な
送りハンドル

機体の状態が一目でわかる
パイロットランプ

橋梁補修で多い穴径27mmまで対応!

コードレス磁気ボール盤 36V BM 36DA形

2XP 希望小売価格 ¥448,000 (税別)

マルチボルト蓄電池 (残量表示付) (BSL 36A18)×2個
急速充電器 (UC 18YDL2)・システムケース (No.2)・(No.3)付



1充電当たりの作業量^{※1} (目安)
BSL 36A18 使用
板厚 16mm 約 **16** 個
径 22mm

仕様

形名	BM 36DA	
穴あけ能力	Φ11.5~13.5(板厚20まで) Φ14~27(板厚25まで)	
モーター	直流ブラシレスモーター	
無負荷回転数	min ⁻¹ (回/分)	820
マグネット最大磁力	kN/kgf	5.5/561
最大ストローク	mm	40
ターンテーブル	mm	前後移動量:10、左右移動量:10
機体寸法(全長×高さ×幅)	mm	366×149×138(送りハンドル、蓄電池装着時)
質量	kg	9.0(送りハンドル、蓄電池装着時)
使用可能蓄電池 ^{※3}	マルチボルト蓄電池 (残量表示付) ^{※4}	
蓄電池	形名	BSL 36A18
	電圧・容量	V-Ah 36-2.5/18-5.0
充電器	形名	UC 18YDL2(冷却機能付)
	充電時間 ^{※5}	分 約19(実用充電) / 約25(満充電)
標準付属品	センタピン(A1)25L Φ17.5~27mm、送りハンドル、ベルト、 チューブ(4×7)1m、切刃液(コードレス専用)0.5L、ジェットオイル、 六角穴付き止めねじ(M8×28)、六角棒スナバ(4mm)、 両口スナバ(7mm/9mm)、片口スナバ(14mm)、電池カバー	

別売

スチールコア専用センタピン組み合わせ一覧 ^{※6}										
スチールコア 径(mm)	コードNo.	最大板厚 (mm)	適用 センタピン	価格	スチールコア 径(mm)	コードNo.	最大板厚 (mm)	適用 センタピン	価格	
Φ11.5	0037-7135	20	D1	7,500	Φ25.0	0037-7158	25	A1 標準 (付属品)	8,400	
Φ12.0	0037-7136				Φ26.0	0037-7160				
Φ13.0	0037-7137				Φ26.5	0037-7161				
Φ14.0	0037-7139				Φ27.0	0037-7162				
Φ15.0	0037-7140				専用センタピン					
Φ16.0	0037-7141				形名					
Φ17.0	0037-7142	コードNo.								
Φ18.0	0037-7144	25	B1	8,400	価格					
Φ19.0	0037-7146				D1	377163	4,400			
Φ20.0	0037-7148				B1	377164				
Φ21.0	0037-7150				A1	377165				
Φ22.0	0037-7152				切刃液(コードレス専用) 0.5L					
Φ23.0	0037-7154				補助マグネット					
Φ24.0	0037-7156	コードNo.								
Φ24.5	0037-7157	価格								
					コードNo.	価格				
					377166	4,200	377167	110,000		

※1 数値は参考値です。材料や条件により異なります。 ※2 お買い上げ日から2年間または充電回数1,500回以内 (BSL 3660は1,000回以内)の電池を保証します。(ただし、いずれか先に到達するまでの期間)取扱説明書に従った正常なご使用状態で故障した場合に、保証書記載内容に基づき保証いたします。詳しくは、保証書をご確認ください。 ※3 従来の蓄電池 (BSL 3620/3626/3660およびBSL 18XX、BSL 14XXシリーズ)はご使用になれません。 ※4 AC/DCアダプタ、ET 36Aは使用できません。 ※5 充電時間は周囲温度や蓄電池の状態により長くなることがあります。 ※6 下記、スチールコア専用センタピン組み合わせ一覧以外の弊社スチールコアとセンタピンは使用できません。



蓄電池の回収にご協力をお願いします。

工機ホールディングスは環境保護の一環として、一般社団法人JBRCに参画し、コードレス工具に使用されている使用済みの蓄電池のリサイクルに取り組んでいます。恐れ入りますが、ご使用済みの蓄電池を最寄りのHiKOKI(ハイコーキ)販売店へお持ちくださるようお願いいたします。

安全上のご注意

- ご使用前に、取扱説明書をよくお読みください。
- 取扱説明書および本機に表示の危険、警告、注意などの項目に従って正しく安全に使用してください。



FM 68090 / ISO 9001:2015

品質第一主義

工機ホールディングス(株)勝田工場・佐和工場は、品質マネジメントシステムの国際規格「ISO9002」を1995年に取得し、更に「ISO9001:2000」を2002年に、「ISO9001:2008」を2010年に、「ISO9001:2015」を2017年に取得しました。



環境重視経営

工機ホールディングス(株)勝田工場・佐和工場・三京ダイヤモンド工業(株)名張工場は、環境マネジメントシステムの国際規格「ISO14001:2015」を取得しています。



「電動工具総合カタログ」

スマートフォンやタブレット端末のバーコードリーダーで読み取って下さい。



工機ホールディングスは、Fun to Shareに賛同しています。

●掲載した製品やアクセサリ等は、外観などの改良のため一部変更することがあります。 ●このカタログに掲載の価格は、メーカー希望小売価格です。消費税は含まれておりません。

工機ホールディングス株式会社

日本事業統括本部

東京都港区港南二丁目15番1号(品川インターシティA棟)
東京 (03) 5783-0626 (代表) 〒108-6020

支店

北海道 (011) 786-5122・北 陸 (076) 263-4311・中 国 (082) 504-8282
東 北 (022) 288-8676・中 部 (052) 533-0231・四 国 (087) 863-6761
関 東 (03) 6738-0872・関 西 (0798) 37-2665・九 州 (092) 621-5772

お客様相談センター(土・日・祝日・弊社休業日を除く9:00~12:00、13:00~17:00)
●フリーダイヤル ●ナビダイヤル
0120-20-8822 0570-20-0511 (携帯電話からもご利用いただけます。但し、PHS
(携帯電話からはご利用になれません。)) ※通話料は有料

修理の受付 <https://www.hikoki-powertools.jp/contact/repair/>
お買い求めの販売店または、ホームセンターにお申し付けください。なお、修理を依頼する販売店やホームセンターがお近くにない場合は、当社WEBサイトから修理受付を行っていますのでアクセスしてください。

親切と真心サービスの——HiKOKI(ハイコーキ)販売店

本カタログの内容は2021年1月現在のものです。 SD-H1585 Printed in Japan FH-ZF(M)