



集じんも、切込み深さ調整も、 よりラクに！使いやすく！

集じん性能
大幅UP!*

ベース
操作性UP!*



使いやすさをさらに追求！

新構造ダストアダプタ(別売)採用で
集じん機能がさらに使いやすい！

ネジ固定からツールレスのワンタッチ着脱に変更になり、
気軽に取り付け・取り外しができるようになりました。
また、ノズルは回転式のためホースの取り回しがしやすく、
排出方向の変更も行えるため作業性がアップしました。



新平行度微調整構造で
よりスムーズな切込み深さ調整！

新構造採用により、平行度微調整時に発生していた
部品への応力が低減し、当社従来製品*に比べ、より
スムーズな切込み深さ調整ができます。また、切込み
深さを変えた時の平行度が狂いにくくなりました。

深切り丸のこ

165mm C 6MBYA3形

希望小売価格 **¥36,300** (税別) **N** 希望小売価格 **¥33,000** (税別)
チップソー付 **のこ刃別売**



*当社従来製品C 6MBYA2との比較。

| 形名 | 能力 mm | | | 無負荷回転数 min ¹ {回/分} | 電源 V | 電流 A | 消費電力 W | モーター | 機体寸法 mm | 質量 kg (のこ刃、コード除く) | コード m | 標準付属品 |
|----------|-------|------|--|----------------------------------|----------------------------|---------|-----------|---------------------|------------------------------|----------------------|----------|--------|
| | のこ刃直径 | 取付穴径 | 切込み深さ | | | | | | | | | |
| C 6MBYA3 | 165 | 20 | (90°) 0~66 (45°) 0~46 (逆5°) 0~57 | 5,000 | 単相交流 100 (50/60Hz共用) | 11 | 1,050 | 単相直巻 整流子 モーター | 全長 269× 全幅 235× 高さ 237 | 2.9 | 2心・5 | ボックスパナ |

別売

| | | | | | |
|-------------------------------------|---|---|---|---|---|
| | | | | | |
| ガイド コードNo. 962175 ¥560 | ロングガイド(250mm) コードNo. 316161 ¥2,800 | ロングガイド(650mm) コードNo. 316104 ¥4,800 | フッ素プレート コードNo. 379784 ¥4,300 | ダストアダプタ コードNo. 379511 ¥620 | ダストバッグ コードNo. 0033-1725 ¥820 |

安全上のご注意 ●ご使用前に、取扱説明書をよくお読みください。
●取扱説明書および本機に表示の危険、警告、注意などの項目に従って正しく安全に使用してください。

●掲載した製品やアクセサリ等は、外観などの改良のため一部変更することがあります。●このカタログに掲載の価格は、メーカー希望小売価格です。消費税は含まれておりません。

「電動工具総合カタログ」▶

スマートフォンやタブレット
端末のバーコードリーダーで
読み取って下さい。



工機ホールディングス株式会社 (発行元) 工機ホールディングスジャパン株式会社 〒108-6018 東京都港区港南二丁目15番1号(品川インターシティA棟18階)

お客様相談センター (9:00~18:00)

●フリーダイヤル ☎ 0120-20-8822 (携帯電話、IP電話からもご利用いただけます。)

修理の受付 <https://www.hikoki-powertools.jp/contact/repair/>

お問い合わせの販売店または、ホームセンターにお申し付けください。
なお、修理を依頼する販売店やホームセンターがお近くない場合は、当社WEBサイトから修理受付を行っていますのでアクセスしてください。