



石こうボード穴あけ



タイル切断



樹脂切断



カーペット切断

コードレスマルチツール  
18V CV 18DA形

XPZ  
希望小売価格 ¥78,600 (税別)  
マルチボルト蓄電池(残量表示付) (BSL 36A18X)×1個・  
急速充電器 (UC 18YDL2)・システムケース2付  
4 966376 412433

N N  
希望小売価格 ¥41,200 (税別)  
蓄電池・充電器・ケース別売  
4 966376 412426



マルチツール  
100V CV 350V2形

希望小売価格 ¥33,000 (税別)  
4 966376 412556



形名	CV 18DA		CV 350V2	
モーター	—		直流ブラシレスモーター	
振動角度	—		3.6 (両側合計)	
無負荷振動数	min <sup>-1</sup> {回/分}	6,000~20,000 (ダイヤル1~6) (気温20℃満充電時)	通常モード	6,000~20,000 (ダイヤル1~5)
機体寸法(全長×高さ×全幅)	mm	341×122×87 (BSL 36A18X装着時)	オートモード	15,000 (ダイヤルA)
質量	kg	1.9 (BSL 36A18X装着時)	280×100×64	
使用可能蓄電池*	—		—	
蓄電池	形名	—	電源	V
	電圧・容量	V-Ah	単相交流100 (50/60Hz 共用)	
充電器	形名	—	消費電力	W
	充電時間*	分	電流	A
振動3軸合成値**	m/s <sup>2</sup>	約19 (実用充電) / 約25 (満充電)	コード	m
標準付属品	—		2 心・2.5	
		研磨時: 2.1** 切断時: 3.5**	研磨時: 5.5** 切断時: 11.3**	
		ブレード:MSD 32PBC・サンドペーパー取付け用パッド:MSU 93D サンドペーパー6枚(#60、#120、#240各2枚)・アクセサリケース・電池カバー	ブレード:MSD 32PBC・サンドペーパー取付け用パッド:MU 93D サンドペーパー6枚(#60、#120、#240各2枚)・アクセサリケース・ケース	

別売部品

■ サンドペーパー取付け用パッド

- MSU93D STARLOCK  
コードNo. 0037-0813  
¥1,900
- MSU70D STARLOCK  
コードNo. 0037-0814  
¥3,900

■ アクセサリケース (標準付属)

- コードNo. 337685  
¥480

CV 18DA対応

- 集じんアダプタセット\*5  
コードNo. 376066  
¥900
- フェルトパッキン\*5  
コードNo. 376118  
¥840

CV 350V2対応

- 集じんアダプタセット\*6  
コードNo. 337923  
¥2,000
- フェルトパッキン\*6  
コードNo. 370534  
¥1,200

■ サンドペーパー

形状	品名	と粒	サイズ mm	粒度	コードNo.	価格
▲	マジック式 (三角タイプ)	AA	96×96 (10枚入)	60	323968	1,600
				100	323969	1,600
				120	338117	1,600
				150	323970	1,600
				240	338118	1,600
■	マジック式 (四角タイプ)	AA	70×120 (10枚入)	40	0037-2790	1,100
				60	0037-2791	1,100
				80	0037-2792	1,100
				100	0037-2793	1,100
				120	0037-2794	1,100
				150	0037-2795	1,100
▲	マジック式 (六角タイプ)	AA	94×94 (10枚入)	40	0033-8243	1,100
				60	0033-8244	1,100
				80	0033-8245	1,100
				100	0033-8246	1,100
				120	0033-8247	1,100
				150	0033-8248	1,100
				180	0033-8249	1,100
				240	0033-8250	1,100

安全上のご注意 ●ご使用前に、取扱説明書をよくお読みください。●取扱説明書および本機に表示の危険、警告、注意などの項目に従って正しく安全に使用してください。



蓄電池の回収にご協力をお願いいたします。

工機ホールディングスは環境保護の一環として、一般社団法人JBRCに参画し、コードレス工具に使われている使用済みの蓄電池のリサイクルに取り組んでいます。恐れ入りますが、ご使用済みの蓄電池を最寄りのHiKOKI (ハイコーキ) 販売店へお持ちくださるようお願いいたします。

新マルチボルト蓄電池の  
詳しい情報はこちらをチェック



FM 68090 / ISO 9001:2015

品質第一主義

工機ホールディングス(株)勝田工場・佐和工場は品質マネジメントシステムの国際規格「ISO9002」を1995年に取得し、更に「ISO9001:2000」を2002年に、「ISO9001:2008」を2010年に、「ISO9001:2015」を2017年に取得しました。



環境重視経営

工機ホールディングス(株)勝田工場・佐和工場・三原ダイヤモンド工業(株)名張工場は、環境マネジメントシステムの国際規格「ISO14001:2015」を取得しています。

「電動工具総合カタログ」  
スマートフォンやタブレット端末の  
バーコードリーダーで読み取って下さい。



●掲載した製品やアクセサリ等は、外観などの改良のため一部変更することがあります。●このカタログに掲載の価格は、メーカー希望小売価格です。消費税は含まれておりません。

工機ホールディングス株式会社 (発行元) 工機ホールディングスジャパン株式会社  
〒108-6018 東京都港区港南二丁目15番1号(品川インターシティA棟18階)

お客様相談センター ●フリーダイヤル  
(9:00~18:00) ☎0120-20-8822 (携帯電話、IP電話からも  
ご利用いただけます。)

修理の受付 <https://www.hikoki-powertools.jp/contact/repair/>  
お問い合わせの販売店または、ホームセンターにお申し付けください。  
なお、修理を依頼する販売店やホームセンターがお近くにない場合は、弊社WEBサイト  
から修理受付を行っていますのでアクセスしてください。



親切と真心サービスの——HiKOKI (ハイコーキ) 販売店

本カタログの内容は2023年9月現在のものです。 SD-H1671 Printed in Japan FM-T(M)

HiKOKI

コードレスマルチツール

18V-5.0Ah CV 18DA形

マルチツール

100V CV 350V2形



抜群の使い心地、  
低振動で高速切断!



ポケット切断



切断スピードが大幅にアップ!  
小形軽量&低振動で使いやすさ抜群!



銅管切断

▶1充電当たりの作業量 (目安)<sup>※1</sup>  
(BSL 36A18X使用時)

CV 18DA  
ポケット切断  
約**370**カット  
【切断条件】  
材料:t12コンパネ/ブレード:MSD32PBC/荷重:22N

防振構造により低振動を実現  
(CV 18DA)

機構部と外側のハウジングをクッション性のあるやわらかいゴムで絶縁することで、振動を低減しました。

無負荷振動値  
**0.9m/s<sup>2</sup>**



無負荷振動値  
約**90%**<sup>※2</sup>  
低減

小形ブラシレスモーター採用で  
軽量化&細径ハンドル(CV 18DA)

小形ブラシレスモーター採用により、モーターを小さくすることで、軽量化を実現。また、モーターが短くなったことで、ハンドルが細くなり、握りやすくなりました。

質量  
**1.9kg**  
(蓄電池含む)



握り部周長  
**-70mm**  
周長  
**133mm**  
当社従来比<sup>※2</sup>

高速切断で作業効率アップ

3.6°の振動角度で高速切断(CV 18DA)

ブレードの振り角を3.6°に拡大する事で高速切断を実現し、切断スピードが2倍以上向上しました。



■ 切断速度比較(目安)<sup>※1</sup> MSD32PBC使用時  
【切断条件】t12コンパネのポケットカット/荷重:22N

CV 18DA 約**3.8mm/s**

当社従来製品 CV18DBL 約**1.8mm/s**

【切断条件】SPF 2X材のポケットカット/荷重:40N

CV 18DA 約**18.5mm/s**

当社従来製品 CV18DBL 約**6.0mm/s**

切断スピード  
**2倍以上UP!**

使いやすさをさらに追求!

ブレード交換がさらに簡単に、  
使いやすさUP! (CV 18DA / CV 350V2)

レバーの操作が当社従来製品より約70%<sup>※2</sup>軽くなり、簡単にブレード交換ができます。



①押しながら、時計方向に回す

②レバーを倒し、しっかりブレードを固定

振動数調整ダイヤル  
(CV 18DA/CV 350V2)

振動数は、6,000~20,000min<sup>-1</sup>の範囲で無段階に設定できます。



LEDライト  
(CV 18DA)

LEDライト付でブレードの先を明るく照らします。



※1 数値は参考値です。材料や条件により異なります。  
※2 当社従来製品 コードレスマルチツール CV18DBLとの比較。

用途に合わせて選べる、豊富なブレード!

■ブレード(STARLOCK) STARLOCK

被削材別の色分け

木材 木金 金属 ステンレス 金属 FRP プラスチック その他

被削材	品番 / 形状	刃幅A mm	刃長B mm	厚み mm	作業例	用途	コード No.	価格	
木材	MSW32PCJ	32	50	0.6	②	チップボードのポケット切断 コンパネの切断、切り込み	0037-0783	2,700	
	MSW32PC	32	50	0.6	②	木材のポケット切断 石こうボードのポケット切断	0037-0784	2,700	
	MSW32PBCJ	32	50	0.6	②	堅い木材のポケット切断 コンパネの切断、切り込み	0037-0785	3,600	
	MSW65PC	65	40	0.6	①	木材のきわ切り 【木工専用】	0037-0786	2,900	
	MSW65PCJ	65	40	0.6	②	チップボードのポケット切断 コンパネの切断、切り込み	0037-0787	2,900	
	MSW65PBCJ	65	40	0.6	②	堅い木材のポケット切断 OSBボードのポケット切断	0037-0788	3,700	
	MSW85S	85	-	0.6	①	木材のきわ切り 【木工専用】	0037-0789	3,200	
	MSD32PBC	32	50	0.6	②③④	木材・金属の切断 木材のポケット切断 釘・銅管の切断 石こうボードのポケット切断	0037-0790	2,800	
	MSD65PBC	65	40	0.6	①②③④	木材・金属の切断 木材のポケット切断 きわ切り、釘・銅管の切断、石こうボードのポケット切断	0037-0791	3,600	
	MSD85SB	85	-	0.9	①③④	木材・金属の切断 木材のきわ切り 釘・銅管の切断	0037-0792	4,200	
木材・金属	MSD100SB	100	-	0.9	①③④	木材・金属の切断 木材のきわ切り(深切り) 釘・銅管の切断	0037-0793	4,500	
	MSM10PB	10	30	0.7	③④	釘・銅管の面一切断	0037-0794	1,800	
	MSM20PB	20	30	0.7	③④	釘・銅管の面一切断	0037-0795	1,800	
	MSM32PB	32	50	0.6	③④	釘・銅管の面一切断	0037-0796	3,200	
ステンレス・金属	MSI20PH	20	40	1.0	③④	ステンレスから釘・ビスまで金属全般の切断	0037-0797	4,200	
	MSI32PH	32	40	1.0	③④	ステンレスから釘・ビスまで金属全般の切断	0037-0798	4,800	
	MSU28PK	28	40	1.0	⑨⑩⑫	発泡スチロール・断熱材の切断 コーキングシールの切断、除去	0037-0807	2,900	
	MSU32PKX	32	24	1.2	⑮	アスファルトルーフィングの切断 人工芝の切断 カーベットの切断	0037-0808	3,200	
	MSU52PKR	52	26	0.8	⑧	硬化したボンド等はがし (スクレーパー/ハードタイプ)	0037-0809	1,800	
	MSU52PK	52	36	0.4	⑨⑩	コーキング除去 塗装剥離 (スクレーパー/ソフトタイプ)	0037-0810	1,800	
	MSU85SB	85	-	0.9	⑮	FRP・軟質プラスチックの切断 金属板(1mm以下)の切断	0037-0811	4,000	
	MSU100SKS	100	-	0.7	⑫	押し出し法ポリスチレンフォーム、ゴム、発泡スチロール、断熱材の切断	0037-0812	4,200	
	その他	MSA32PH	32	30	2.0	⑤	FRP・タイル目地の切断、ポケット切断	0037-0799	4,800
		MSA32FHT	32	40	0.95	⑦⑧	塗装・接着剤のはがし 木材の荒削り	0037-0800	4,800
MSA70DHX		70	-	2.0	⑭	タイルの改修作業、外周部で目地を除去、床面でモルタルや接着剤の除去(コーナー部の作業も可能)	0037-0802	6,600	
MSA78DH		78	-	2.0	⑦⑧	木材の荒削り モルタル・接着剤のはがし	0037-0803	6,000	
MSA70SH		70	-	1.5	⑤	FRP・硬質プラスチックの切断 幅の狭いタイル目地の切断	0037-0804	4,700	
MSA85SD		85	-	1.8	⑥	FRP・陶器質タイルの切断 ALCの筋付け	0037-0805	7,500	
MSA85SH	85	-	2.0	⑤	陶器質タイルの目地切断 ALCの筋付け	0037-0806	6,000		