

# HiKOKI

ハンマドリル

DH 45MA形 [SDS-maxシャンクタイプ]

DH 52MA形 [SDS-maxシャンクタイプ]



NEW

クラストップ<sup>\*</sup>の穴あけスピードで

# ガンガン穴あけ



(ビット別売)

DH 45MA



(ビット別売)

DH 52MA

※DH 45MAのみ。2022年5月現在。国内電動工具メーカーにおいて(当社調べ)(ハンマドリル45mmクラス)。

# クラストップ<sup>※1</sup>の穴あけスピードで **ガンガン穴あけ**

**快適な操作性**

**高速穴あけ**

**DH 45MA**

クラストップ<sup>※1</sup>の穴あけスピード。

**DH 52MA**

当社ブラシレスモーター搭載製品  
DH 52MEYと同等の穴あけスピード。

**大形チェンジレバー**

操作性が良く、モード切替  
がスムーズに行えます。

**防振ハンドル**

クッション性が高い  
防振ゴムで振動を  
低減し、快適な作業  
を実現します。

**大形スイッチ**

長時間握っていても疲れにくい  
大形スイッチを採用しました。

**ワンプッシュ式  
ビット装着**

ビットを差し込むだけ  
で簡単に装着できます。



**強力ブラシ付モーター**

1,400Wクラスのパワフルなブラシ付  
モーター搭載で、ガンガン穴あけできます。

ハンマドリル

**DH 45MA形**

[SDSmaxシャンクタイプ]

希望小売価格 **¥110,000**(税別)



(ビット別売)



ハンマドリル

**DH 52MA形**

[SDSmaxシャンクタイプ]

希望小売価格 **¥126,000**(税別)



(ビット別売)



仕様

形名		DH 45MA	DH 52MA
ビットタイプ	-	SDS-max	
能力	ドリルビット	45	52
	コアビット	125	160
電源	Hz	単相交流 50/60	
電圧	V	100	
電流	A	14.7	15.0
消費電力	W	1,400	1,430
モーター	-	単相直巻整流子モーター	
無負荷回転数	min <sup>-1</sup> {回/分}	380	330
全負荷打撃数	min <sup>-1</sup> {打撃/分}	2,900	2,250
機体寸法(全長×全高×全幅)	mm	535×287×120	585×294×120
質量(コードを除く) <sup>※2</sup>	kg	8.9	11.3
振動3軸 合成値 <sup>※3</sup>	回転+打撃	14.1 <sup>※4</sup>	15.1 <sup>※4</sup>
	打撃	10.8 <sup>※4</sup>	10.8 <sup>※4</sup>
コード	m	2心・5	
標準付属品	サイドハンドル、ストップ、ハンマグリスA、プラスチックケース		

※1 DH 45MAのみ。2022年5月現在、国内電動工具メーカーにおいて(当社調べ)(ハンマドリル45mmクラス)。

※2 サイドハンドルを除く。

※3 振動3軸合成値(周波数補正振動加速度実効値の3軸合成値)については、JEMA[一般社団法人日本電機工業会]

ウェブサイト: <https://www.jema-net.or.jp/Japanese/pis/powerool.html>をご参照ください。

※4 振動3軸合成値は、EN62841-2-6規格に基づき測定しています。

**安全上のご注意**

- ご使用前に、取扱説明書をよくお読みください。
- 取扱説明書および本機に表示の危険、警告、注意などの項目に従って正しく安全に使用してください。



FM 68090 / ISO 9001:2015

**品質第一主義**

工機ホールディングス(株)勝田工場・佐和工場は、品質マネジメントシステムの国際規格「ISO9002」を1995年に取得し、更に「ISO9001:2000」を2002年に、「ISO9001:2008」を2010年に、「ISO9001:2015」を2017年に取得しました。



**環境重視経営**

工機ホールディングス(株)勝田工場・佐和工場・三京ダイヤモンド工業(株)名張工場は、環境マネジメントシステムの国際規格「ISO14001:2015」を取得しています。

**「電動工具総合カタログ」**

スマートフォンやタブレット端末のバーコードリーダーで読み取って下さい。



未来のために、いま選ぼう。

●掲載した製品やアクセサリ等は、外観などの改良のため一部変更することがあります。●このカタログに掲載の価格は、メーカー希望小売価格です。消費税は含まれておりません。

**工機ホールディングス株式会社**

(発行元)工機ホールディングスジャパン株式会社

〒108-6018 東京都港区港南二丁目15番1号(品川インテアシティA棟18階)  
TEL(03)5783-0626 FAX(03)5783-0706

北海道支店 (011)786-5122 東北支店 (022)288-8676  
東京支店 (03)5753-7703 関東支店 (03)6374-5687  
中部支店 (052)533-0231 北陸支店 (076)263-4311  
関西支店 (06)7167-3644 中国支店 (082)504-8282  
四国支店 (087)863-6761 九州支店 (092)621-5772

お客様相談センター(土・日・祝日・弊社休業日を除く9:00~17:00)  
フリーダイヤル 0120-20-8822 (携帯電話、IP電話からはご利用頂けません。)(03-5539-0253 (携帯電話、IP電話からもご利用頂けます。))

修理の受付 <https://www.hikoki-powertools.jp/contact/repair/>  
お問い合わせの販売店または、ホームセンターにお申し付けください。なお、修理を依頼する販売店やホームセンターが近くにない場合は、当社WEBサイトから修理受付を行っていますのでアクセスしてください。

親切と真心サービスの——HiKOKI(ハイコーキ)販売店