

HIKOKI

UNLEASH the NEXT

コードレスディスクグラインダ

18V-5.0Ah G 18DSL2形
14.4V-6.0Ah G 14DSL2形



扱いやすさを追求! 軽くて小さいコードレス

- ソフトグリップハンドル
- 再起動防止機能
- 電池残量表示機能^{※4}



コードレスディスクグラインダ

18V G 18DSL2形

X P 希望小売価格 **¥51,300** (税別)
マルチボルト蓄電池(残量表示付)(BSL 36A18)・
急速充電器(UC 18YDL2)・ケース付



N N 希望小売価格 **¥19,000** (税別)
蓄電池・充電器・ケース別売



14.4V G 14DSL2形

Y P 希望小売価格 **¥44,400** (税別)
リチウムイオン電池(BSL 1460)・
急速充電器(UC 18YDL2)・ケース付




N N 希望小売価格 **¥17,000** (税別)
蓄電池・充電器・ケース別売



蓄電池の回収にご協力をお願いします。

工機ホールディングスは環境保護の一環として、一般社団法人JBRCに参画し、コードレス工具に使われている使用済みの蓄電池のリサイクルに取り組んでいます。恐れ入りますが、ご使用済みの蓄電池を最寄りのHIKOKI販売店へお持ちくださるようお願いいたします。



- ご使用前に、取扱説明書をよくお読みください。
- 取扱説明書および本機に表示の危険、警告、注意などの項目に従って正しく安全に使用してください。

●掲載した製品やアクセサリ等は、外観などの改良のため一部変更することがあります。●このカタログに掲載の価格は、メーカー希望小売価格です。消費税は含まれておりません。

1充電当たりの作業量(目安) ^{※2}	
G 18DSL2 (BSL 36A18使用)	G 14DSL2 (BSL 1460使用)
コンクリート筋付け(深さ5mm)	コンクリート筋付け(深さ5mm)
約 45 m	約 31 m
鉄筋切断(Φ10)	鉄筋切断(Φ10)
約 66 本	約 46 本

仕様

形名		G 18DSL2	G 14DSL2
トイシ寸法(外径×最大厚さ×穴径)	mm	100×6×15	100×6×15
無負荷回転数	min ⁻¹ [回/分]	9,000	6,800
機体寸法(全長×ギヤカバー全高)	mm	303×60	302×60
質量	kg	2.0(蓄電池装着時)	1.8(蓄電池装着時)
使用可能蓄電池 ^{※5}	-	リチウムイオン電池 18V(BSL 18XXシリーズ)、 マルチボルト蓄電池	リチウムイオン電池 14.4V(BSL 14XXシリーズ)
蓄電池	形名	BSL 36A18	BSL 1460
	電圧・容量	V-Ah 36-2.5/18-5.0	14.4-6.0
充電器	形名	UC 18YDL2(冷却機能付)	UC 18YDL2(冷却機能付)
	充電時間 ^{※6}	分 実用充電/約19 満充電/約25	分 実用充電/約21 満充電/約30
標準付属品	-	100mmフレキシブルトイシ、スパナ、 急速充電器(冷却機能付)、ケース、電池カバー	

- ※1 当社従来製品 G 18DSL、G 14DSLとの比較。
- ※2 G 18DSL2: BSL 36A18、G 14DSL2: BSL 1460使用時。数値は参考値です。材料や条件により異なります。
- ※3 お買い上げ日から2年間または充電回数1,500回以内の電池を保証します(ただし、いずれか先に到達するまでの期間) 取扱説明書に従った正常なご使用状態で故障した場合に、保証書記載内容に基づき保証いたします。詳しくは、保証書をご確認ください。
- ※4 G 18DSL2: マルチボルトタイプの蓄電池を使用する際は蓄電池側の電池残量表示を参照してください。
- ※5 G 18DSL2: 従来の蓄電池(BSL 3620/3626/3660およびBSL 14XXシリーズ)はご使用になれません。
- ※6 充電時間は周囲温度や蓄電池の状態により長くなるときがあります。

「電動工具総合カタログ」

スマートフォンやタブレット
端末のバーコードリーダーで
読み取って下さい。



工機ホールディングス株式会社

日本事業統括本部

東京都港区港南二丁目15番1号(品川インターシティA棟)
東京(03)5783-0626(代表) 〒108-6020

支店

北海道(011)786-5122・北 陸(076)263-4311・中 国(082)504-8282
東 北(022)288-8676・中 部(052)533-0231・四 国(087)863-6761
関 東(03)6738-0872・関 西(0798)37-2665・九 州(092)621-5772

お客様相談センター(土・日・祝日・弊社休業日を除く9:00~12:00、13:00~17:00)

フリーダイヤル **0120-20-8822** ナビダイヤル **0570-20-0511** (携帯電話からもご利用いただけます。但し、PHS(携帯電話からはご利用になれません。)*通話料は有料) (および一部IP電話からはご利用になれません。)

修理の受付 <https://www.hikoki-powertools.jp/contact/repair/>

お問い合わせの販売店または、ホームセンターにお申し付けください。なお、修理を依頼する販売店やホームセンターがお近くない場合は、当社WEBサイトから修理受付を行っていますのでアクセスしてください。