

HiKOKI

ハンマ

H 41SA4 形 [六角シャンクタイプ]



質量

4.5
kg^{*1}

NEW

さらなる耐久性向上へ

使いやすさそのまま

軽量コンパクトボディ&トップクラス^{*2}のハツリ性能

※1 サイドハンドルを除く ※2 2021年11月現在。当社調べ。国内電動工具メーカーにおいて(5kgクラスハンマ)

さらなる耐久性向上へ 使いやすさそのまま

作業効率アップ!

耐久性向上

モーター部、打撃機構部の見直しにより、さらなる耐久性・信頼性の向上を実現しました。

軽量コンパクトボディ

徹底した軽量設計により製品質量・4.5kg^{※1}を実現! 取り回しが良く、長時間の作業や横向き作業での負担を軽減します。

トップクラス^{※2}のハツリ性能

軽量ボディでありながら、トップクラス(当社従来製品H 41SA3同等)のハツリ性能を実現しています。

コンパクトボディ 全長 389mm



操作性

樹脂製シリンダケース カバー装着

シリンダケースカバーの採用により、様々な作業状態において安定した製品保持が可能です。



防振ハンドル搭載

2種類の構造を防振ハンドルに採用しました。トランザトリユニット方式防振構造により防振効果を高め、また、ヒンジ構造によりハンドルの左右のガタつきを抑制することで防振効果と操作性を両立しています。



ハンマ H 41SA4形 [六角シャンクタイプ]

希望小売価格 ¥56,100 (税別)



(N) 希望小売価格 ¥50,000 (税別)

本体のみ・サイドハンドル、ケース別売・スイッチストッパなし



仕様

| 形名 | H 41SA4 | |
|-----------------------|--|------------------------------------|
| 打撃エネルギー | J | 10 |
| 使用電源 | - | 単相交流 50/60Hz 共用 |
| 電圧 | V | 100 |
| モーター | - | 単相直巻整流子モーター |
| 消費電力 | w | 1,050 |
| 全負荷打撃数 | min ⁻¹ {回/分} | 3,000 |
| 機体寸法(全長×全高×全幅) | mm | 389×214×103(コード部を除く) |
| 質量(コードを除く) | kg | 4.5(サイドハンドルを除く) 4.8(サイドハンドルを含む) |
| コード | m | 2心・5 |
| 振動3軸合成値 ^{※4} | m/s ² | 9.2 ^{※5} |
| 標準付属品 | プルポイント(六角シャンク、全長280mm)、サイドハンドル、プラスチックケース | |

※1 サイドハンドルを除く ※2 2021年11月現在。当社調べ。国内電動工具メーカーにおいて(5kgクラスハンマ) ※3 カーボンブラシNo.はコードNo. 999108の下3桁の番号です。
 ※4 振動3軸合成値(周波数補正振動加速度実効値の3軸合成値)については、JEMA[一般社団法人日本電機工業会]ウェブサイト: <http://www.jema-net.or.jp/Japanese/pis/powertool.html> を参照ください。
 ※5 振動3軸合成値は、EN60745-2-6規格に基づき測定しています。

安全上のご注意 ●ご使用前に、取扱説明書をよくお読みください。
 ●取扱説明書および本機に表示の危険、警告、注意などの項目に従って正しく安全に使用してください。



品質第一主義
 工機ホールディングス(株)勝田工場・佐和工場は、品質マネジメントシステムの国際規格「ISO9002」を1995年に取得し、更に「ISO9001:2000」を2002年に、「ISO9001:2008」を2010年に、「ISO9001:2015」を2017年に取得しました。



環境重視経営
 工機ホールディングス(株)勝田工場・佐和工場・三京ダイヤモンド工業(株)名張工場は、環境マネジメントシステムの国際規格「ISO14001:2015」を取得しています。

「電動工具総合カタログ」▶ スマートフォンやタブレット端末のバーコードリーダーで読み取って下さい。



Fun to Share 環境配慮型製品の開発で、低炭素社会へ。
 工機ホールディングスは、Fun to Shareに賛同しています。

●掲載した製品やアクセサリ等は、外観などの改良のため一部変更することがあります。 ●このカタログに掲載の価格は、メーカー希望小売価格です。消費税は含まれておりません。

工機ホールディングス株式会社

(発行元) 工機ホールディングスジャパン株式会社
 〒108-6018 東京都港区港南二丁目15番1号(品川インテアシティA棟18階)
 TEL(03)5783-0626 FAX(03)5783-0706

北海道支店 (011)786-5122 東北支店 (022)288-8676
 東京支店 (03)5753-7700 関東支店 (03)6374-5687
 中部支店 (052)533-0231 北陸支店 (076)263-4311
 関西支店 (0798)37-2665 中国支店 (082)504-8282
 四国支店 (087)863-6761 九州支店 (092)621-5772

お客様相談センター(土・日・祝日・弊社休業日を除く9:00~17:00)
 ●フリーダイヤル 0120-20-8822 (携帯電話、IP電話からはご利用できません) ●市外局番 ※通話料は有料 (携帯電話、IP電話からもご利用頂けます) 03-5539-0253

修理の受付 <https://www.hikoki-powertools.jp/contact/repair/>
 お問い合わせの販売店または、ホームセンターにお申し付けください。なお、修理を依頼する販売店やホームセンターが近くにない場合は、当社WEBサイトから修理受付を行っていますのでアクセスしてください。

親切と真心サービスの——HiKOKI(ハイコーキ)販売店