R 7DL形 R 10DAL形

966376 330362

R 12DA形 R 14DA形

966376 330355

966376 266708

R 18DA形 4 966376 329106

R 10DL形 966376 200832

4 966376 266715 R 14DSAL形

R 18DSAL形

4 966376 329113

4 966376 330379

4 966376 256891

R 14DSL(S)形

R 18DSL(S)形

形名	集じん容量 mL	吸込仕事率 W	連続使用時間(目安)		質量 kg	蓄電池		充電器		
				*1	(ノズル・延長管除く)	電圧	形名	形名	充電時間	標準付属品※2
R 7DL	560	強:20 標準:15 弱:6	1.5Ah	強:約10分 標準:約12分 弱:約20分	1.0(蓄電池装着時)	7.2V	BCL 715	_	約90分 (ACアダプタ)	床用ノズル、延長管(ノズルホルダ付)、 スキマノズル、ACアダプタ、蓄電池、電池カバー
R 10DAL	560	強:24 標準:18 弱:10	3.0Ah	強:約26分 標準:約34分 弱:約50分	1.1(蓄電池装着時)	10.8V	BCL 1030C	- UC 10SL2	約60分	床用ノズル、延長管(ノズルホルダ付)、 スキマノズル、急速充電器、蓄電池、電池カバー
			1.5Ah	強:約13分 標準:約17分 弱:約25分	1.0(蓄電池装着時)		BCL 1015		約30分	
R 12DA	560	強:30 標準:18 弱:10	4.0Ah	強:約25分 標準:約43分 弱:約65分	1.2(蓄電池装着時)	- 10.8V	BSL 1240M	UC 12SL	約60分	床用ノズル、延長管(ノズルホルダ付)、 スキマノズル、急速充電器、蓄電池、電池カバー
			1.5Ah	強:約10分 標準:約17分 弱:約25分	1.1(蓄電池装着時)		BSL 1215		約22分	
R 14DA	560	強:35 標準:26 弱:14	6.0Ah	強:約42分 標準:約48分 弱:約68分	1.5(蓄電池装着時)	14.4V	BSL 1460	UC 18YDL	約30分	床用ノズル、延長管(ノズルホルダ付)、 スキマノズル、急速充電器、蓄電池、電池カバー
R 18DA	560	強:40 標準:30 弱:16	5.0Ah	強:約40分 標準:約48分 弱:約66分	1.6(蓄電池装着時)	18V	BSL 36A18	UC 18YDL	約25分	床用ノズル、延長管(ノズルホルダ付)、 スキマノズル、急速充電器、蓄電池、電池カバー
R 10DL	560	15	1.5Ah	約15分	0.9(蓄電池装着時)	10.8V	BCL 1015	UC 10SL2	約30分	床用ノズル、延長管(ノズルホルダ付)、 スキマノズル、急速充電器、蓄電池、電池カバー
R 14DSAL	560	35	6.0Ah	約42分	1.3(蓄電池装着時)	14.4V	BSL 1460	UC 18YDL	約30分	
R 18DSAL	560	40	5.0Ah	約40分	1.4(蓄電池装着時)	18V	BSL 36A18	UC 18YDL	約25分	
			6.0Ah	約48分			BSL 1860		約30分	
R 14DSL(S)	670 (吸水容量110)	22	5.0Ah	Ah 約38分	- 0.85(蓄電池除く)	_	-	_	-	ブラシ付ノズル、ヘラ付ノズル、スキマノズル
R 18DSL(S)			0.5/11	約48分	0.00(田地/巴州()					


**1 連続使用時間は蓄電池の状態などにより変わりますので目安としてください。 **2 R 7DL/10DAL/12DA/10DL/14DA/14DAA/14DSAL/18DSAL: 床用ノズル (コード No.337933 ¥900)、延長管 (ノズルホルダ付) (コード No.332710 ¥650)、スキマノズル (コード No.332709 ¥100)、R 14/18DSL (S): ブラシ付ノズル (コード No.331405 ¥160)、ヘラ付ノズル (コード No.331407 ¥160)、スキマノズル (コード No.331406 ¥160)













蓄電池の回収にご協力をお願いいたします。

工機ホールディングスは環境保護の一環として、一般社団法人JBRCに参画し、コードレス工具に使われている使用済みの蓄電池のリサイクルに取り組んでいます。恐れ入りますが、ご使用済みの 蓄電池を最寄りの HiKOKI 販売店へお持ちくださるようお願いいたします。



●ご使用前に、取扱説明書をよくお読みください。 ●取扱説明書および本機に表示の危険、警告、注意などの項目に従って正しく安全に使用してください。

● 本製品に付属する[18V 6.0Ah リチウムイオン電池 BSL 1860形]は、電力量が国連規定量(100Wh)を超える







工機ホールディングス(株)勝田工場・ 佐和工場は、品質マネジメントシステムの 国際規格[ISO9002]を1995年に 取得し、更に「ISO9001:2000」を 2002年に、「ISO9001: 2008」を 2010年に、「ISO9001: 2015」を 2017年に取得しました。



当社は、国内の電動工具メーカーで 最初に環境マネジメントシステムの 国際規格[ISO14001]を1996年に 取得しました。 その後「ISO14001: 2004」を



低炭素社会へ

f Facebook

ぜひ、いいね!を お願いします!

2005年に、「ISO14001:2015」を 2017年に取得しました。

●掲載した製品やアクセサリ等は、外観などの改良のため一部変更することがあります。●このカタログに掲載の価格は、メーカー希望小売価格です。消費税は含まれておりません。

工機ホールディングス株式会社

東京都港区港南二丁目15番1号(品川インターシティA棟) 東京(03)5783-0626(代表)〒108-6020

大海道(011)786-5122・北 陸(076)263-4311・中 国(082)504-8282 東 北(022)288-8676・中 部(052)533-0231・四 国(087)863-6761 関 東(03)6738-0872・関 西(0798)37-2665・九 州(092)621-5772

お客様相談センター(土・日・祝日・弊社休業日を除く9:00~12:00、13:00~17:00)

修理の受付 https://www.hikoki-powertools.jp/contact/repair/

お買い求めの販売店または、ホームセンターにお申し付けください。なお、修理を依頼する販売店やホーム センターがお近くにない場合は、当社WEBサイトから修理受付を行っていますのでアクセスしてください。

親切と真心サービスの — HiKOKI 販売店

UNLEASH the NEXT

HiKOKI

コードレスクリーナシリーズ

7.2V R 7DL形

10.8V R 10DAL形/R 12DA 形/R 10DL形

14.4V R 14DA形/R 14DSAL形/R 14DSL(S)形

18V R 18DA形/R 18DSAL形/R 18DSL(S)形

ご家庭からプロの作業まで

いつでも手軽にパワフル吸引

コードレスクリーナ充実のラインアップ!



本カタログの内容は2019年5月現在のものです。 SD-H1535 Printed in Japan TK-R(M)



吸込力3段階切替

(R 7DL/R 10DAL/R 12DA/R 14DA/R 18DAのみ)

パネルスイッチ

吸込力を強・標準・弱の 3段階に切替可能です。

使用中に電池残量が 少なくなると点灯します。



さらに使いやすく

R 18DA/R 14DA/R 12DA



パネルスイッチの位置を後方に配置することにより、 ハンドルを握ったままでも片手で操作しやすくなり ました。





質量(蓄電池含む) 約 1 0 kg (LC) 希望小売価格 ¥14,500(稅別)

-1.5Ahリチウムイオン電池(BCL 715)、 ΔCアダプタ付 (LC)(B)希望小売価格

¥14,500(稅別)

蓄電池、充電器別売 (LCS)(1.5Ah)は¥19,500(税別)



#18w **510**w

#34分 強26分

充電時間 約 **60**分

質量(蓄電池含む) 約 d d 人ズル・延長管除く kg

(LMS)希望小売価格 ¥21,200(稅別)

(NN) 希望小売価格 ¥8,200(税別)



#18w 10w

#43分 強25分

充電時間 約 **60**分 質量(蓄電池合む) 約12kg

(LSW)希望小売価格 ¥23,100(税別)

(NN) 希望小売価格 ¥8.300(税別) 蓄電池、充電器別売

(ESW)(1.5Ah)は¥19,600(税別)



羅26w弱14w

約八〇

48分 強 42分

充電時間 約 30分(UC18YDL使用時) 30分 質量(蓄電池含む) 約 1.5 kg

(YP) 希望小売価格

¥40,700 (稅別) (NN) 希望小売価格

¥10.800(税別)



#30w #16w

*66 #48分 強40分

充電時間 約 **25**分

質量(蓄電池含む) 約 1 6 kg

(LXP)希望小売価格 ¥43,600(稅別) (NN) 希望小売価格

¥11,300 (稅別)



連続使用時間※1 BSL 1460

連続使用時間※1 BCL 1015

充電時間 約**30分** 質量(蓄電池含む) 約 0.9 kg

(LCS) 希望小売価格 **¥17,800**(稅別) (NN) 希望小売価格 ¥6,200(税別)



連続使用時間※1 BSL 36A18

充電時間 約**30分** 質量(蓄電池含む) 約13kg

(LYP)_{希望小売価格} **¥39,700**(税別) (NN) 希望小売価格 ¥9,800(税別)

充電時間 約**25**分

質量(蓄電池含む) 約 4 4 kg (LXP) 希望小売価格 **¥42,600**(税別) (NN) 希望小売価格 ¥10,300^(税別)

(LYP)は¥42,100(税別)

14.4v R 14DSL(S) / 18v R 18DSL(S)





連続使用時間※1 R 14DSL(S) BSL 1450 R 18DSL(S) 48分

充電時間 **約 32** 分 質量(蓄電池除く) *** 0.85k R14DSL(S)(NN) 希 望 小売価格 ¥9,800(税別) R18DSL(S)(NN) 希望 ¥10,300(税別)



強力モーターと排気の流れを整えるディフューザー(整流板)に より、壁際も逃さずパワフルな吸引力を実現しました。

壁際も逃さずキレイに 手が汚れない!ゴミ捨てかんたん! 除じん機構 660



プレフィルタ表面に吸着したゴミを除じん ブレードでかき落とし、手を汚さずにプレ フィルタのお掃除ができます。

ダストケース 集めたゴミをダストケース内に溜めるダスト ケース集じん方式によりスピーディなゴミ 集じん方式 捨てが可能です。

別売部品

布フィルタセット 目づまりしにくく掃除しやすい生地を採用。 シールリング付で、本体スキマへのゴミの 侵入を防止します。 *標準付属品との比較 ⊐- K No.**0037-1315** ¥800

HEPAフィルタ 空気清浄機にも使用されて いるHEPAフィルタを採用。 ハウスダスト除去に最適です

372726 ¥800

布フィルタセットとHEPAフィルタは R 14DSL(S)/R 18DSL(S)ではご使用になれません。 HEPAフィルタは 14.4V・18V専用です。

↑ HEPAフィルタは、必ず布フィルタセットと一緒にご使用ください。 故障の原因になります。



※1 連続使用時間は蓄電池の状態などにより変わりますので目安としてください。 ※2 お買い上げ口から2年間または充電回数1.500回以内(BSL 3660は1.000回以内)の電池を 保証しますただし、いずれか先に到達するまでの期間)取扱説明書に従った正常なご使用状態で 故障した場合に、保証書記載内容に基づき保証いたします。詳しくは、保証書をご確認ください。 (2年保証は、BSL 1460、BSL 1860、BSL 3660、BSL 36A18、BSL 36B18のみ対象です) ※3 (R 14DSL(S)/R 18DSL(S)除く)