

HIKOKI

コードレスベルトサンダ

36V-2.5Ah SB 3608DA形

手軽に素早く、
パワフル研磨。

MV
MULTI VOLT



業界初! 76mm^{※1}クラスコードレスベルトサンダ登場!

待望のコードレス化!

コードを気にせず使用できるので、取り回しやすくなりました。また研削面もよりフラットになり仕上がりが綺麗です。



使いやすさの向上!

コンパクト+壁際研削

全幅をAC品に比べ約20mm短くしたことで、左右の重量バランスを改善し、作業性を向上させました。またAC品同様、壁際研削に対応可能です。




モード切替が可能!

5段変速+オートモード
オートモード時は負荷に応じて最低速度⇄最高速度を自動で切り替え。

モード	ダイヤル設定	ベルト速度
変速	1	2.0m/s {122m/分}
	2	3.7m/s {220m/分}
	3	5.2m/s {310m/分}
	4	6.7m/s {400m/分}
	5	7.5m/s {450m/分}
オート	A	2.0m/s {122m/分} (軽負荷時)
		7.5m/s {450m/分} (重負荷時)


▶ AC品並みの研削性能^{※2} (5分間の研削量の比較) (実測値)

研削量 (研削条件) 材料: ラワン材 押付荷重: 29.4N(3kgf) 研磨ベルト粒度: 80 タイヤル設定: 5



▶ AC品並みの集じん性能^{※2} (実測値)

AC品並みの集じん率を実現。
(測定条件) 材料: ラワン材 押付荷重: 29.4N(3kgf) 研磨ベルト粒度: 80 タイヤル設定: 5 研削時間: 5分



ダストバッグ
金具をつまむ必要がないので、簡単に差し込みが可能です。



▶ 1充電当たりの作業時間 (目安)^{※2}

(BSL 36A18X使用時)



コードレスベルトサンダ 36V SB 3608DA形



X P Z

希望小売価格 **¥78,800** (税別)
マルチボルト蓄電池(残量表示付)(BSL 36A18X)×1個
急速充電器(UC 18YDL2)・システムケース3付



4 966376 408610

N N

希望小売価格 **¥41,500** (税別)
蓄電池・充電器・ケース別売



4 966376 408603

形名		SB 3608DA								
ダイヤル設定とベルト速度	変速モード	1	2.0 {122}	質量	kg	4.3 (BSL 36A18X装着時)				
	オートモード	2	3.7 {220}				振動3軸合成値 ^{※3}	m/s ²	3.0 ^{※4}	
		3	5.2 {310}	使用可能蓄電池 ^{※5}	—	マルチボルト蓄電池(残量表示付)				
		4	6.7 {400}							蓄電池
		5	7.5 {450}	電圧・容量	V-Ah	36-2.5 / 18-5.0				
オートモード	A	2.0 {122} (軽負荷時)	充電器				形名	—	UC 18YDL2 (冷却機能付)	
		7.5 {450} (重負荷時)		充電時間 ^{※6}	分	約19 (実用充電) / 約25 (満充電)				
モーター	—	直流ブラシレスモーター	標準付属品							
研磨ベルト寸法 (幅×周長)	mm	76×533	エンドレス研磨ベルトWA#80、#120、ダストバッグ、電池カバー							
機体寸法 (全長×全高×全幅)	mm	325×199×150 (BSL 36A18X装着時)								

※1: 2022年10月現在。国内電動工具メーカーにおいて。(当社調べ) (36V 76mmクラスコードレスベルトサンダ)
 ※2: 数値は参考値です。材料や条件により異なります。
 ※3: 振動3軸合成値(周波数補正振動加速度実効値の3軸合成値)については、JEMA [一般社団法人日本電機工業会]ウェブサイト: <http://www.jema-net.or.jp/Japanese/pis/powertool.html>をご参照ください。
 ※4: 振動3軸合成値は、EN62841-2-4規格に基づき測定しています。
 ※5: 蓄電池(BSL 3620/3625/3626/3660およびBSL 18XX、BSL 14XXシリーズ)はご使用になれません。
 ※6: 充電時間は周囲温度や蓄電池の状態により長くなる場合があります。

安全上のご注意 ●ご使用前に、取扱説明書をよくお読みください。●取扱説明書および本機に表示の危険、警告、注意などの項目に従って正しく安全に使用してください。



蓄電池の回収にご協力をお願いします。
工機ホールディングスは環境保護の一環として、一般社団法人JBRCに参画し、コードレス工具に使われている使用済みの蓄電池のリサイクルに取り組んでいます。恐れ入りますが、ご使用済みの蓄電池を最寄りのHiKOKI(ハイコーキ)販売店へお持ちくださるようお願いいたします。

新マルチボルト蓄電池の詳しい情報はこちらをチェック



品質第一主義
工機ホールディングス(株)勝田工場・佐和工場は、品質マネジメントシステムの国際規格[ISO9001:2000]を2002年に、[ISO9001:2008]を2010年に、[ISO9001:2015]を2017年に取得しました。



環境重視経営
工機ホールディングス(株)勝田工場・佐和工場・三京ダイヤモンド工業(株)名張工場は、環境マネジメントシステムの国際規格[ISO14001:2015]を取得しています。

「電動工具総合カタログ」スマートフォンやタブレット端末のバーコードリーダーで読み取って下さい。



●掲載した製品やアクセサリ等は、外観などの改良のため一部変更することがあります。●このカタログに掲載の価格は、メーカー希望小売価格です。消費税は含まれておりません。

工機ホールディングス株式会社 (発行元) 工機ホールディングスジャパン株式会社
〒108-6018 東京都港区港南二丁目15番1号(品川インターシティA棟18階)
TEL(03)5783-0626 FAX(03)5783-0706
北海道支店 (011)786-5122 東北支店 (022)288-8676 東京支店 (03)5753-7703
関東支店 (03)6374-5687 中部支店 (052)533-0231 北陸支店 (076)263-4311
関西支店 (06)7167-3644 中国支店 (082)504-8282 四国支店 (087)863-6761
九州支店 (092)621-5772

お客様相談センター(土・日・祝日・弊社休業日を除く9:00~17:00)
フリーダイヤル 0120-20-8822 (携帯電話、IP電話からはご利用頂けません) ●市外局番 03-5539-0253 (携帯電話、IP電話からもご利用頂けません)

修理の受付 <https://www.hikoki-powertools.jp/contact/repair/>
お問い合わせの販売店または、ホームセンターにお申し付けください。
なお、修理を依頼する販売店やホームセンターがお近くにない場合は、当社WEBサイトから修理受付を行っていますのでアクセスしてください。

親切と真心サービスの——HiKOKI(ハイコーキ)販売店