

C 1205DA形

コードレス丸のこ
10.8V・125mm
BRUSHLESS



アグレッシブグリーン



ストロングブラック

2LSP 2LSBP

希望小売価格 ¥64,600(税別)
リチウムイオン電池(BSL1240M)×2個
チップソー(黒鯰)・急速充電器(UC 12SL)
システムケース3付

(2LSP)



(2LSBP)



NN

希望小売価格 ¥37,600(税別)
チップソー(黒鯰)付、蓄電池・充電器・ケース別売

(NN)



C 1205DYA形

コードレス集じん丸のこ
10.8V・125mm
BRUSHLESS



2LSP

希望小売価格 ¥70,000(税別)
リチウムイオン電池(BSL1240M)×2個
チップソー(強化石こうボード用 黒鯰)
急速充電器(UC 12SL)・システムケース3付

(2LSP)



NN

希望小売価格 ¥43,000(税別)
チップソー(強化石こうボード用 黒鯰)付、
蓄電池・充電器・ケース別売

(NN)



仕様表

形名	C 1205DA	C 1205DYA
モーター	直流ブラシレスモーター	直流ブラシレスモーター
のこ刃	外径 120~125mm 穴径 20mm	100~125mm 20mm
最大切込み深さ	90°時 47mm 45°時 30mm	47mm 30mm
	逆15°(際切り) 20mm	—
無負荷回転数	4,500 min ⁻¹ (回/分)	4,500 min ⁻¹ (回/分)
機体寸法 (全長×全高×全幅)	253×238×165mm (BSL 1240M装着時)	298×238×171mm (BSL 1240M装着時)
質量	2.2kg ^{※1}	2.4kg ^{※1}
使用可能蓄電池	10.8Vリチウムイオン電池 (BSL 12XXシリーズ)	10.8Vリチウムイオン電池 (BSL 12XXシリーズ)
蓄電池	形名 BSL 1240M 電圧・容量 10.8V・4.0Ah	BSL 1240M 10.8V・4.0Ah
充電器	形名 UC 12SL 充電時間 ^{※2} 約60分	UC 12SL 約60分

標準付属品

六角棒スパナ、ダクトアダプタ、
電池カバー^{※3}

六角棒スパナ、ガイド、
電池カバー^{※4}

※1 蓄電池BSL 1240M装着時、のこ刃・標準付属品含まず。

※2 充電時間は周囲温度や蓄電池の状態により長くなることがあります。

※3 (NN)仕様はチップソー、六角棒スパナのみ

※4 (NN)仕様はチップソー、六角棒スパナ、ガイドのみ

BRUSHLESS このロゴはBrushless Motor 搭載製品を表しております。

別売

集じん作業に最適
R 3640DA
コードレス小形集じん機
36V

XPSZ

¥90,200

10.8Vリチウムイオン電池と
マルチボルト蓄電池が1台で充電可能
UC 18YDML
2ポート急速充電器

静音モード付 冷却機能付
¥24,500



黒鯰(クロシャチ)
集成材・一般木材用
コードNo.0037-6199
¥6,100



コードレス集じん丸のこ
用 黒鯰(クロシャチ)
強化石こうボード用
コードNo.0037-8261
¥7,000



ガイド
コードNo.302756
¥480



フック
コードNo.339187
¥3,400

コードレス丸のこ
用 ダクトアダプタ

コードNo.376178 ¥670



コードレス集じん丸のこ
用 フッ素プレート
コードNo.375402
¥4,900



コードレス集じん丸のこ
用 コレクトカバー
コードNo.376988
¥2,400

HiKOKI

コードレス丸のこ

10.8V・4.0Ah 125mm C 1205DA形

コードレス集じん丸のこ

10.8V・4.0Ah 125mm C 1205DYA形



C 1205DA



C 1205DYA

軽さも、強さも、 プロ仕様。



蓄電池の回収にご協力をお願いいたします。

工機ホールディングスは環境保護の一環として、一般社団法人JBRCに参画し、コードレス工具に使われている使用済みの蓄電池のリサイクルに取り組んでいます。恐れ入りますが、ご使用済みの蓄電池を最寄りのHiKOKI(ハイコーキ)販売店へお持ちくださるようお願いいたします。

新マルチボルト蓄電池 ●
詳しい情報はこちらをチェック



電動工具総合カタログ ●
詳しい情報はこちらをチェック



安全上のご注意

- ご使用前に、取扱説明書をよくお読みください。
- 取扱説明書および本機に表示の危険、警告、注意などの項目に従って正しく安全に使用してください。

●掲載した製品やアクセサリ等は、外観などの改良のために一部変更することがあります。 ●このカタログに掲載の価格は、メーカー希望小売価格です。消費税は含まれておりません。

工機ホールディングス株式会社 (発行元) 工機ホールディングスジャパン株式会社
〒108-6018 東京都港区港南二丁目15番1号(品川インターシティA棟18階)

お客様相談センター ●フリーダイヤル
(9:00~18:00) 0120-20-8822 (携帯電話、IP電話からもご利用いただけます。)

修理の受付 お買い求めの販売店または、ホームセンターにお申し付けください。なお、修理を依頼する販売店やホームセンターがお近くにない場合は、当社WEBサイトから修正受付を行っていますのでアクセスしてください。
<https://www.hikoki-powertools.jp/contact/repair/>



1充電当たりの作業量
(目安※1)

C 1205DA
約**230**本
SPF材(2"×4")切断
(BSL 1240M装着時、
切断寸法:厚さ38×幅89mm)

C 1205DA



1充電当たりの作業量
(目安※1)

C 1205DYA
約**140**本
石こうボード切断
(BSL 1240M装着時、
切断寸法:厚さ12.5×幅910mm)

C 1205DYA



C 1205DA

プロも納得の軽さと 切断スピード

01 軽量・コンパクト

10.8Vリチウムイオン電池とブラシレスモーターを搭載したことで、軽量かつコンパクトになり、軽快な作業が可能です。

C 1205DA
2.2kg
BSL 1240M装着時

C 1205DYA
2.4kg
BSL 1240M装着時



当社従来製品C 3605DB

02 18V同等の切断速度

小形で高効率なブラシレスモーターを採用し、黒鯰(C 1205DA)または強化石こうボード用黒鯰(C 1205DYA)を標準付属とすることで18V製品と同等の切断スピードを実現しました。

切断スピードの比較(目安※1)

■作業:木材横引き 切断材料:SPF2×10 押付荷重(推力):30N

■切断材料:石こうボード T12.5×910mm 押付荷重(推力):20N

C 1205DA

5.0m/min

18V
同等

C 1205DYA

12.0m/min

約**25%**
UP

当社従来製品
C 18DBL ※2

5.0m/min

当社従来製品
C 18DYBL ※2

9.5m/min

03 作業性向上

ハンドル角度を大きくしたことにより、切込深さが浅い場合でも、進行方向に力を入れやすく作業性が向上しました。



低振動・低騒音

低振動のため疲れにくく、操作性が良いです。低騒音のため屋内や住宅街での作業などあらゆる使用環境に適しています。

スイッチロックの操作性向上

テーパ形状を追加したことで、より押しやすくなりました。



テーパ形状

高輝度LEDライト搭載

キックバック軽減システム

モーター回転数の変化を監視し、のこ刃の挟み込みなどにより、回転数が急速に低下したとき、瞬時にモーターを停止することで、キックバックの動きを軽減させます。



ご注意

作業時の状況・条件により作動しない、あるいは性能を十分に発揮できない場合があります。作業時は、確実な材料の設置・固定および本体の保持を行ってください。また、取扱説明書の「キックバックについて」をよくご覧いただき、キックバックを避けるようにしてください。


新平行度微調整構造(C 1205DAのみ)

ベース側面とのこ刃の平行度を微調整できます。また、スムーズにベースの上げ下げが行えます。



ブロフ機能(C 1205DAのみ)

切断作業時に出る墨線上の切粉を吹き飛ばします。



際切り機能(C 1205DAのみ)

サブベースを取り外すことで際切りが可能です。



際切り
逆**15°**

トップクラス※3の集じん効率(C 1205DYAのみ)

ダストボックスのみでも約80%※1の集じんが可能です。さらに、集じん機接続すれば90%以上※1集じんします。



※1 数値は参考値です。材料や条件により異なります。 ※2 スーパーチップソー標準付属。 ※3 2024年9月現在。国内電動工具メーカーにおいて(当社調べ) (のこ刃外径125mm コードレス集じん丸のこ)